

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589c

Nazwa i adres producenta: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Miejsce produkcji: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Nazwa wyrobu: Łączniki instalacyjne kołyskowe, natynkowe, z zaciskami bezgwintowymi, z podświetleniem lub bez serii ALFA, wg Załącznika nr 1 IP20, 50Hz, 10A, 250V~

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 60669-1:2018

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2025/235 z dnia 30.09.2025 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice,
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 127/2024 z dnia 25.10.2024 r.

Prawo do oznaczania dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą.

Numer certyfikatu: 137/2025/Z

Certyfikat ważny od: 21.10.2025 r.
Certyfikat ważny do: 20.10.2028 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Katowice, 21.10.2025 r.

Typoszereg łączników instalacyjnych serii ALFA:

KOD HANDLOWY /ODMIANA*	RODZAJ ŁACZNIKA	TYP:	DANE ZNAMIONOWE / UKŁAD POŁĄCZEŃ
ŁN-1A.BI	ALFA Łącznik kołyskowy pojedynczy (jednobiegunowy)	316	1 n/t A IP20 10X/250~
ŁN-1AS.BI	ALFA Łącznik kołyskowy pojedynczy (jednobiegunowy) z podświetleniem	325	1 n/t A IP20 10X/250~
ŁN-2A.BI	ALFA Łącznik kołyskowy podwójny (świecznikowy)	317	5 n/t A IP20 10X/250~
ŁN-2AS.BI	ALFA Łącznik kołyskowy podwójny (świecznikowy) z podświetleniem	326	5 n/t A IP20 10X/250~
ŁN-3A.BI	ALFA Łącznik kołyskowy "schodowy"	318	6 n/t A IP20 10X/250~
ŁN-3AS.BI	ALFA Łącznik kołyskowy "schodowy" z podświetleniem	327	6 n/t A IP20 10X/250~
ŁN-4A.BI	ALFA Łącznik kołyskowy "krzyżowy"	319	7 n/t A IP20 10X/250~
ŁN-4AS.BI	ALFA Łącznik kołyskowy "krzyżowy" z podświetleniem	328	7 n/t A IP20 10X/250~
ŁN-5A.BI	ALFA Łącznik kołyskowy zwiczny - przycisk "światło"	320	1 n/t A IP20 10X/250~
ŁN-5AS.BI	ALFA Łącznik kołyskowy zwiczny - przycisk "światło" z podświetleniem	330	1 n/t A IP20 10X/250~
ŁN-6A.BI	ALFA Łącznik kołyskowy zwiczny - przycisk "dzwonek"	320	1 n/t A IP20 10X/250~
ŁN-6AS.BI	ALFA Łącznik kołyskowy zwiczny - przycisk "dzwonek" z podświetleniem	330	1 n/t A IP20 10X/250~
ŁN-7A.BI	ALFA Łącznik kołyskowy zwiczny - przycisk "żaluzjowy"	324	1+1 n/t A IP20 10X/250~
ŁN-7AS.BI	ALFA Łącznik kołyskowy zwiczny - przycisk "żaluzjowy" z podświetleniem	333	1+1 n/t A IP20 10X/250~
n/t - łączniki natynkowe			
..S - Odmiany z podświetleniem.			
.BI - kolor biały, CZ - czarny mat itp..			

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela