

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589c

Nazwa i adres producenta: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Miejsce produkcji: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stałe, podtynkowe, pojedyncze ze stykiem ochronnym lub bez, hermetyczne serii ROSA, LAURA,
wg załącznika nr 1
250V, 16A, IP44

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016,
PN-E 93201:2021-05-5

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2024/72 z dnia 25.04.2024 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice,
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 126/2023 z dnia 13.11.2023 r.

Prawo do oznaczania dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje ważny dopóki zastosowana(e) do oceny norma(y) nie ulegnie(ną) zmianie oraz nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą.

Numer certyfikatu: 47/2024/Z

Data wydania certyfikatu: 27.04.2024 r.

Certyfikat ważny do: 26.04.2029 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu

Typoszereg łączników instalacyjnych serii ROSA

KOD HANDLOWY	NAZWA	TYP:	DANE ZNAMIONOWE
ŁP-1Q/m	ROSA Łącznik pojedynczy jednobiegunowy, bez ramki	1600	1 p/t A 10/250~
ŁP-2Q/m	ROSA Łącznik podwójny (świecznikowy) bez ramki	1601	5 p/t A 10/250~
ŁP-3Q/m	ROSA Łącznik schodowy, bez ramki	1602	6 p/t A 10/250~
ŁP-4Q/m	ROSA Łącznik krzyżowy bez ramki	1603	7 p/t A 10/250~
ŁP-51Q/m	ROSA Przycisk uniwersalny (zwierny) bez piktogramu, bez ramki	1604	1 p/t A 10/250~
ŁP-5Q/m	ROSA Łącznik jednobiegunowy zwierny (przycisk) "światło" bez ramki	1604	1 p/t A 10/250~
ŁP-6Q/m	ROSA Łącznik jednobiegunowy zwierny (przycisk) "dzwonek", bez ramki	1604	1 p/t A 10/250~
ŁP-7Q/m	ROSA Łącznik "ŻALUZJOWY" (przycisk) zwierny, bez ramki	1605	1+1 p/t A 10/250~
ŁP-7QB/m	ROSA Łącznik "ŻALUZJOWY" z blokadą, bez ramki	1661	1+1 p/t A 10/250~
ŁP-9Q/m	ROSA Łącznik pojedynczy (jednobiegunowy) + schodowy, bez ramki	1608	6+1 p/t A 10/250~
ŁP-10Q/m	ROSA Łącznik podwójny schodowy, bez ramki	1609	6+6 p/t A 10/250~
ŁP-11Q/m	ROSA Łącznik dwubiegunowy, bez ramki	1606	2 p/t A 10/250~
ŁP-12Q/m	ROSA Łącznik kontrolny, bez ramki	1607	1 p/t A 10/250~
ŁP-13Q/m	ROSA Łącznik potrójny, bez ramki	1660	p/t A 10/250~
ŁP-17Q/m	ROSA Łącznik (przycisk) podwójny zwierny, bez ramki	1610	1+1 p/t A 10/250~
ŁP-19Q/m	ROSA Łącznik podwójny krzyżowy, bez ramki	1667	7+7 p/t A 10/250~
R*-1Q	ROSA Ramka pojedyncza	1641	IP20
R*-2Q	ROSA Ramka podwójna uniwersalna	1642	IP20
R*-3Q	ROSA Ramka potrójna uniwersalna	1643	IP20
R*-4Q	ROSA Ramka poczwórna uniwersalna	1644	IP20
R*-5Q	ROSA Ramka pięciokrotna uniwersalna	1645	IP20
ROG-1Q	ROSA Ramka mocująca gniazda	1614	IP20
ROŁ-1Q	ROSA Pokrywa mocująca łącznika	1600	IP20
Z-1Q/m	ROSA Zaślepka gniazda, bez ramki	1646	IP20
ZU-1Q	ROSA Zestaw uszczelniający IP44 do łączników	1617-03	IP44
ZP-1Q	ROSA Zestaw podświetlenia łącznika	347-77	LED

../m – łączniki są sprzedawane w wersji modułowej, bez zewnętrznej ramki. Ramkę należy dokupić osobno, w zależności od wybranej kompozycji.

R* ... - gdzie * jest zmienną definiującą materiał: S - szkło(IP20), A - aluminium(IP20). 1-5 - krotność ramki.

Ramki uniwersalne - możliwość montażu w pionie i poziomie.

DYREKTOR DŚ. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Typoszereg gniazd wtyczkowych, hermetycznych serii LAURA


KOD HANDLOWY	NAZWA	SYMBOL:	TYP:	DANE ZN.
GPH-1LAZ/m	LAURA Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne IP44 z uziemieniem ,bez ramki	4117	375	p/t A IP44 2P+UZ 16/250~
R-1LA	LAURA Ramka pojedyncza	4141-01	4141	
R-2LA	LAURA Ramka podwójna uniwersalna	4142-01	4142	
R-3LA	LAURA Ramka potrójna uniwersalna	4143-01	4143	
R-4LA	LAURA Ramka poczwórna uniwersalna	4144-01	4144	
R-5LA	LAURA Ramka pięciokrotna uniwersalna	4145-01	4145	
R...-1LA	LAURA Ramka pojedyncza (S)szklana, (A) aluminiowa	4141-53	4141-53	
R...-2LA	LAURA Ramka podwójna (S)szklana, (A) aluminiowa uniwersalna	4142-53	4142-53	
R...-3LA	LAURA Ramka potrójna (S)szklana, (A) aluminiowa uniwersalna	4143-53	4143-53	
R...-4LA	LAURA Ramka poczwórna (S)szklana, (A) aluminiowa uniwersalna	4144-53	4144-53	
R...-5LA	LAURA Ramka pięciokrotna (S)szklana, (A) aluminiowa uniwersalna	4145-53	4145-53	

.../m - gniazda modułowe, przystosowane do systemów ramkowych.


DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI



dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Edward Makieła

CERTYFIKAT

Zgodności z Europejską Dyrektywą

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589c

Nazwa i adres producenta: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Miejsce produkcji: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stałe, podtynkowe, pojedyncze ze stykiem
ochronnym lub bez, hermetyczne serii ROSA, LAURA,
wg załącznika nr 1
250V, 16A, IP44

W/w wyrób spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE

Ocenę zgodności z ww. Dyrektywą przeprowadzono na podstawie:

- wyników badań w zakresie normy:
PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016, PN-E 93201:2021-05-5 wg Sprawozdania
z badań nr B/2024/72 z dnia 25.04.2024 r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze
i Wzorcujące „ZETOM” Katowice,
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę
certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 126/2023 z dnia 13.11.2023 r.

Prawo do stosowania Certyfikatu dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających
identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory)
i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje ważny dopóki
zastosowana(e) do oceny norma(y) nie ulegnie(ną) zmianie oraz nie zostanie on zawieszony lub
cofnięty przez jednostkę certyfikującą.

Numer certyfikatu: 48/2024/Z

Data wydania certyfikatu: 27.04.2024 r.
Certyfikat ważny do: 26.04.2029 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu