

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589c

Nazwa i adres producenta: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589c

Miejsce produkcji: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589c

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stałe ze stykiem ochronnym lub bez,
z przesłonami styków, pojedyncze, podwójne, z zaciskami
gwintowymi serii ERIS
16A, 250V, IP20, wg załącznika nr 1

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-IEC 60884-1:2024-04

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2025/31/1-2 z dnia 31.03.2025 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorujące „ZETOM” Katowice,
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 127/2024 z dnia 25.10.2024 r.

Prawo do oznaczania dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą.

Numer certyfikatu: 152/2025/Z

Certyfikat ważny od: 18.11.2025 r.
Certyfikat ważny do: 17.11.2028 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Katowice, 18.11.2025 r.

Typoszereg gniazd wtyczkowych serii ERIS:

KOD HANDLOWY /ODMIANA*	RODZAJ GNIAZDA	TYP	SYMBOL	DANE ZNAMIONOWE / UKŁAD POŁĄCZEŃ
GP-1K.BI	ERIS Gniazdo pojedyncze bez uziemienia	2614	4614	p/t A 2P 16A/250V~IP20
GP-1K/M.BI				
GP-1KP.BI				
GP-1KP/M.BI				
GP-1K...BŁ.BI				
GP-1KZ.BI	ERIS Gniazdo pojedyncze z uziemieniem	2614	4615	p/t A 2P+ Z 16A/250V~IP20
GP-1KZ/M.BI				
GP-1KZP.BI				
GP-1KZP/M.BI				
GP-1KZ...BŁ.BI				
GP-1KZD.CW	ERIS Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA	2614	4616	p/t A 2P+ Z 16A/250V~IP20
GP-1KZD/M.CW				
GP-1KZDP.CW				
GP-1KZDP/M.CW				
GP-1KZD...BŁ.CW				
GP-1KZDK.CW	ERIS Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA z kluczem uprawniającym	2614	4617	p/t A 2P+ Z 16A/250V~IP20
GP-1KZDK/M.CW				
GP-1KZDK...BŁ.CW				
GP-2K.BI	ERIS Gniazdo podwójne bez uziemienia	2623	4623	p/t A 2x2P 16A/250V~IP20
GP-2K/M.BI				
GP-2K...BŁ.BI				
GP-2KZ.BI	ERIS Gniazdo podwójne z uziemieniem	2623	4624	p/t A 2x2P+ Z 16A/250V~IP20
GP-2KZ/M.BI				
GP-2KZ...BŁ.BI				
R-1K.BI	ERIS Ramka pojedyncza	4644	-	-
R-2K.BI	ERIS Ramka podwójna uniwersalna	4645	-	-
R-3K.BI	ERIS Ramka potrójna uniwersalna	4646	-	-
R-4K.BI	ERIS Ramka poczwórna uniwersalna	4647	-	-
R-5K.BI	ERIS Ramka pięciokrotna uniwersalna	4648	-	-

*..BL...Brak łapek - opcjonalna wersja gniazd, oparta jest wyłącznie o bezpośrednie mocowanie wkrętami do uchwytych puszki instalacyjnej, z pominięciem systemu docisku łapkowego (pazurków).

*../M – gniazda sprzedawane w wersji modułowej, bez ramki zewnętrznej (dokupić osobno).
Kompatybilne z ramkami wielokrotnymi (od pojedynczej do pięciokrotnej) – w zależności od konfiguracji.

..D – gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA w kolorze czerwonym

..DK – gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA w kolorze czerwonym z kluczem uprawniającym

..P – Odmiany z przesłoniętymi torami prądowymi.

.BI – kolor: biały, CW – czerwony, CZ – czarny mat, KS – kaszmir, ZŁ – złoto, SR – srebro itp..

..BI/Bİ – kolor biały/ biały – wieczko w kolorze pokrywy, ..CZ/CZ, KS/KS, ZŁ/ZŁ, SR/SR itp..

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela