

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589c

Nazwa i adres producenta: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Miejsce produkcji: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589 c

Nazwa wyrobu: Łączniki instalacyjne kołyskowe, podtynkowe, z podświetleniem lub bez,
z zaciskami bezgwintowymi, serii ERIS
50Hz, 10X, 250V~, IP20, wg załącznika nr 1

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 60669-1:2018-04

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2025/32 z dnia 31.03.2025 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice,
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 127/2024 z dnia 25.10.2024 r.

Prawo do oznaczania dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą.

Numer certyfikatu: 154/2025/Z

Certyfikat ważny od: 18.11.2025 r.
Certyfikat ważny do: 17.11.2028 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Katowice, 18.11.2025 r.

Typoszerzeg łączników instalacyjnych serii ERIS:

KOD HANDLOWY /ODMIANA*	RODZAJ ŁACZNIKA	TYP	DANE ZNAMIONOWE / UKŁAD POŁĄCZEŃ
ŁP-1K	ERIS Łącznik kołyskowy pojedynczy (jednobiegunowy)	4600	1 p/t A 10AX/250V~
ŁP-1KS.BI			
ŁP-1K/M.BI			
ŁP-1KS/M.BI			
ŁP-1K...BŁ.BI			
ŁP-2K.BI	ERIS Łącznik kołyskowy podwójny (świecznikowy)	4601	5 p/t A 10X/250V~
ŁP-2KS.BI			
ŁP-2K/M.BI			
ŁP-2KS/M.BI			
ŁP-2K...BŁ.BI			
ŁP-3K.BI	ERIS Łącznik kołyskowy schodowy	4602	6 p/t A 10X/250V~
ŁP-3KS.BI			
ŁP-3K/M.BI			
ŁP-3KS/M.BI			
ŁP-3K...BŁ.BI			
ŁP-4K.BI	ERIS Łącznik kołyskowy krzyżowy	4603	7 p/t A 10X/250V~
ŁP-4KS.BI			
ŁP-4K/M.BI			
ŁP-4KS/M.BI			
ŁP-4K...BŁ.BI			
ŁP-51K.BI	ERIS Łącznik kołyskowy zwierny (przycisk uniwersalny) - bez piktogramu	4604	1 p/t A 10X/250V~
ŁP-51KS.BI			
ŁP-51K/M.BI			
ŁP-51KS/M.BI			
ŁP-51K...BŁ.BI			
ŁP-5K.BI	ERIS Łącznik kołyskowy zwierny(przycisk) "światło"	4604	1 p/t A 10X/250V~
ŁP-5KS.BI			
ŁP-5K/M.BI			
ŁP-5KS/M.BI			
ŁP-5K...BŁ.BI			
ŁP-6K.BI	ERIS Łącznik kołyskowy zwierny (przycisk) "dzwonek"	4604	1 p/t A 10X/250V~
ŁP-6KS.BI			
ŁP-6K/M.BI			
ŁP-6KS/M.BI			
ŁP-6K...BŁ.BI			
ŁP-7K.BI	ERIS Łącznik kołyskowy zwierny (przycisk) żaluzjowy	4605	1+1 p/t A 10X/250V~
ŁP-7KS.BI			
ŁP-7K/M.BI			
ŁP-7KS/M.BI			
ŁP-7K...BŁ.BI			
ŁP-7KB.BI	ERIS Łącznik kołyskowy żaluzjowy z blokada mechaniczną	4605	1+1 p/t A 10X/250V~
ŁP-7KSB.BI			
ŁP-7KB/M.BI			
ŁP-7KSB/M.BI			
ŁP-7K...BŁ.BI			

ŁP-9K.BI	ERIS Łącznik kołyskowy schodowy + pojedynczy (jednobiegunowy)	4608	6+1 p/t A 10X/250V~
ŁP-9KS.BI			
ŁP-9K/M.BI			
ŁP-9KS/M.BI			
ŁP-9K...BŁ.BI			
ŁP-10K.BI	ERIS Łącznik kołyskowy podwójny schodowy	4609	6+6 p/t A 10X/250V~
ŁP-10KS.BI			
ŁP-10K/M.BI			
ŁP-10KS/M.BI			
ŁP-10K...BŁ.BI			
ŁP-11K.BI	ERIS Łącznik kołyskowy dwubiegunowy	4606	2 p/t A 10X/250V~
ŁP-11KS.BI			
ŁP-11K/M.BI			
ŁP-11KS/M.BI			
ŁP-11K...BŁ.BI			
ŁP-12KS.BI	ERIS Łącznik kołyskowy kontrolny	4607	1 p/t A 10X/250V~
ŁP-12KS/M.BI			
ŁP-12K...BŁ.BI			
ŁP-13K.BI	ERIS Łącznik kołyskowy potrójny	4611	p/t A 10X/250V~
ŁP-13KS.BI			
ŁP-13K/M.BI			
ŁP-13KS/M.BI			
ŁP-13K...BŁ.BI			
ŁP-17K.BI	ERIS Łącznik kołyskowy podwójny zwierny (przycisk)	4610	1+1 p/t A 10X/250V~
ŁP-17KS.BI			
ŁP-17K/M.BI			
ŁP-17KS/M.BI			
ŁP-17K...BŁ.BI			
R-1K.BI	ERIS Ramka pojedyncza	4644	-
R-2K.BI	ERIS Ramka podwójna uniwersalna	4645	-
R-3K.BI	ERIS Ramka potrójna uniwersalna	4646	-
R-4K.BI	ERIS Ramka poczwórna uniwersalna	4647	-
R-5K.BI	ERIS Ramka pięciokrotna uniwersalna	4648	-


*..BL...Brak łapek - opcjonalna wersja łączników oparta wyłącznie o bezpośrednie mocowanie wkrętami do uchwytów puszki instalacyjnej, z pominięciem systemu docisku łapkowego (pazurków).

*../M – Łączniki sprzedawane w wersji modułowej, bez ramki zewnętrznej (dokupić osobno). Kompatybilne z ramkami wielokrotnymi (od pojedynczej do pięciokrotnej) – w zależności od konfiguracji.

..S - Odmiany z podświetleniem.


.BI - kolor: biały, CZ - czarny mat, KS - kaszmir, ZŁ - złoto, SR - srebro itp..

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI


dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makiela